

- Zentralschmierungen
- Schmiergeräte
- Ölwechselventile
- Drucksprühgeräte
- Garage-Einrichtungen
- **Elektrotechnisches Material**
- Ladungssicherungen
- Schleuderketten
- Schneeketten
- Reifenwächter
- Werkzeuge

ROTECH AG

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch



Ihr Spezialist für
Nutzfahrzeugtechnik

www.rotech-ag.ch

ABS Steckverbindungen	3
EBS Steckverbindungen	4-5
Steckverbindungen	6
Adapterleitungen / Steckverbindungen	7
24 N / 24 S- Steckverbindungen	8
Anhängerverkabelung, Kabelverbindungsboxen	9
Militär Programm 2-polige 24V Steckverbindungen	10-11
Kabelbinder & Wellrohr	12

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

ABS-Steckverbindungen, 24 V + 12 V, 5-polig

Gehäusematerial :	polyamid
Metallteile :	rostfreier Stahl
Kontaktbuchsen :	Cu-Legierung
Kontaktfeder :	Bronze
Kontaktstift :	Cu-Legierung
Temp. Bereiche :	-40° C bis +110° C
Lebensdauer :	> 10'000 Zyklen



- Reparaturlösung für ABS-Stecker und Steckdosen
- Kein Sonderwerkzeug notwendig
- Einfache Montage

- 5-adrige ABS-Wendel
- ADR tauglich
- Hohe Biegewechselfestigkeit
- Temp. Bereiche : -40° C bis +80° C
- Konfektioniert mit 2 ABS Steckern



- 5-adrige Verbindungsleitung mit Stecker bzw. Steckdose
- ADR tauglich
- Konfektioniert mit 5-poligem Stecker bzw. Steckdose

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

EBS– Steckverbindungen 24 V + 12 V, 7-polig



Gehäusematerial :	Polyamid
Metallteile :	rostfreier Stahl
Kontaktbuchsen :	Cu-Legierung
Kontaktfeder :	Bronze
Kontaktstift :	Cu-Legierung
Temp. Bereiche :	-40° C bis +110° C
Lebensdauer :	> 10'000 Zyklen

- 7-polige EBS-Steckdose mit Kontaktstiften
- ADR-tauglich
- Metallteile : rostfreier Stahl
- Kontaktstifte : Cu-Legierung



- 7-polige EBS Steckdose mit Kontaktstiften
- Kontakte mit O-Ring
- ADR-tauglich
- Metallteile : rostfreier Stahl
- Kontaktstifte : Cu-Legierung



- 7-polige EBS Steckdose mit Kontaktstiften
- GGVS- / ADR-tauglich
- Metallteile : rostfreier Stahl
- Gedrehte Kontaktstifte : Cu-Legierung

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

EBS– Steckverbindungen 24 V + 12 V, 7-polig



- Reparaturlösung für EBS - Stecker und Steckdosen

- 7-adrige EBS-Wendel
- ADR-tauglich
- Hohe Biegewechselfestigkeit
- Temp.Bereich -40°C . bis $+80^{\circ}\text{C}$.



- 7-adrige Verbindungsleitung mit Stecker bzw. Steckdose
- Konfektioniert mit 7-poligem Stecker bzw. Steckdose

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

Rotech AG

Steckverbindungen



- 13-polige Steckverbindung 24 V, ADR

Gehäusematerial :	Polyamid
Metallteile :	rostfreier Stahl
Kontaktbuchsen :	Cu-Legierung
Kontaktfeder :	Bronze
Kontaktstift :	Cu-Legierung
Temp. Bereiche :	-40° C bis +110° C
Lebensdauer :	> 10'000 Zyklen

- 15-polige Steckverbindung 24 V, ADR

Gehäusematerial :	Polyamid
Metallteile :	rostfreier Stahl
Kontaktbuchsen :	Cu-Legierung
Kontaktfeder :	Bronze
Kontaktstift :	Cu-Legierung
Temp. Bereiche :	-40° C bis +110° C
Lebensdauer :	> 10'000 Zyklen



- Reparaturlösung für 15-polige Stecker und Steckdosen

- 15-adrige ABS-Wendel
- ADR tauglich
- Hohe Biegegeschwindigkeit
- Temp. Bereiche : -40° C bis +80° C
- Konfektioniert mit 2 Steckern



- 15-adrige Verbindungsleitung mit Stecker bzw. Steckdose

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

Adapterleitungen + 24 N- / 24 S-Steckverbindungen



- Einzelkontakte sind durch O-ringe abgedichtet
- 15-pol- 24 N- und 24 S-Steckdose in einem Gehäuse
- Zusätzliche Funktionen durch Verschraubungen und Steckesatz möglich
- Anschluss für Systemstecker

- Steckverbindungen 15-polig auf 24 N / 24 S



- 24 N-/ 24 S-Steckverbindungen
- 7-polige Stecker 24 V
- 24 N-Ausführung mit schwarzem Einsatz
- 24 S- Ausführung mit weissem Einsatz



- 24 N-/ 24 S-Steckverbindungen
- 7-polige Steckdose 24 V
- 24 N-Ausführung mit schwarzem Einsatz
- 24 S- Ausführung mit weissem Einsatz



Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

24 N- / 24 S-Steckverbindungen



- N- Ausführung
- 7-adrige Wendelleitung mit 2 angespritzten Steckern
- Stecker sind bruchfest, wasserdicht und haben einen integrierten Knickschutz
- Temperaturbereich -25°C bis $+80^{\circ}\text{C}$

- Leitung 12 N auf 24 N



- Versorgungsleitung mit 7-pol. Stecker
- 7-adrige Mantelleitung mit Stecker bzw. Steckdose



- 7-poliger Stecker bzw. Steckdose
- Kontaktstifte und -buchsen aus Messing (gedreht)
- Stecker : Schraubanschlüsse M3
- Steckdose : Schraubanschlüsse M4

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

Anhängerverkabelung, Kabelverbindungsboxen



- Kabelverbindungsbox mit 16 PG-Verschraubungen
- GGVS- / ADR-tauglich
- Verschluss mit 2 Klemmbügeln oder 4 Schrauben

- 15-adrige Stecker- bzw. Steckdosenleitung



- Kabelverbindungsboxen mit Tüllen
- Wassergeschütztes Kunststoffgehäuse
- Verschluss : 2 Klemmbügel

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

Militär Programm 2-polige 24-Volt Steckverbindungen



- 2-polige 24V Stecker
- inkl. Crimp-/ Lötkontakte für 35mm² oder 50mm² Leitungen
- mit und ohne Schraubring

- 2-polige 24V Steckdose
- inkl. Crimp-/ Lötkontakte für 35mm² oder 50mm² Leitungen
- mit Schraubkappe



- Kupplung für 2-polige Stecker
- mit und ohne Schraubkappen



Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

Militär Programm 2-polige 24-Volt Steckverbindungen



- 2-polige 24V Steckdose mit anschlussfertigen Leitungen montiert mit 2 Kabelschuhe
- Beide Leitungsquerschnitte in 35mm² oder 50mm²
- mit und ohne Schraubkappe

- Wendelleitung mit 2 Steckern mit Schraubring
- 2 einzelne Wendelleitung
- Leitungsquerschnitte 35mm²
- Längen 4m und 6m



- Wendelleitung mit 2 Steckern mit Schraubring
- Leitungen geschlungen
- Leitungsquerschnitte 35mm²
- Längen 4m und 6m

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch

Kabelbinder & Wellrohr



KABELBINDER UV-witterungsstabil

Art.Nr.	Masse	Farbe	Stk.
T 18 R-W	100 x 2,5 mm	schwarz	per 100
T 30 R-W	140 x 3,6 mm	schwarz	per 100
T 80 R-W	200 x 4,8 mm	schwarz	per 100
T 80 L-W	400 x 4,8 mm	schwarz	per 100
T 150 R-W	380 x 7,6 mm	schwarz	per 100

Wellrohr Polyflex, schwarz UV-beständig Für hohe mechanische Belastung Auch geschlitzt lieferbar



NW	4.5	schwarz	100m	Rollen
	6	schwarz	100m	Rollen
	8.5	schwarz	50m	Rollen
	10	schwarz	50m	Rollen
	12	schwarz	50m	Rollen
	13	schwarz	50m	Rollen
	14	schwarz	50m	Rollen
	17	schwarz	50m	Rollen
	22	schwarz	50m	Rollen
	23	schwarz	50m	Rollen
	26	schwarz	25m	Rollen

Ebriststrasse 4
8102 Oberengstringen
Schweiz

Telefon: 0041 44 775 26 26
Fax: 0041 44 775 26 25
E-Mail: info@rotech-ag.ch
www.rotech-ag.ch